

SVENSK JAKT TESTAR



**VORTEX DIAMONDBACK
TACTICAL 6-24X50 FFP**



HAWKE VANTAGE 30 WA 6-24X50 FFP



**ATHLON ARGOS
BTR 6-24X50 GEN 2 FFP MIL**

Pris	4990 kronor.	5790 kronor.	6395 kronor / 7495 kronor.
Garanti	Livstid.	10 år.	Livstid.
Mått	Längd 37 centimeter, vögd till 686 gram, tubdiameter 30 millimeter, ögonavstånd 99 millimeter.	Längd 38 centimeter, vögd till 749 gram inklusive CR2032-batteri, tubdiameter 30 millimeter, ögonavstånd 90 millimeter.	Längd 37 centimeter, vögd till 904 gram inklusive CR2032-batteri och flipskydd, tubdiameter 30 millimeter, ögonavstånd 84 millimeter.
Träffläges-justeringar	Justermån i höjd 19 MIL (4 p), samt i sidled 19 MIL (3 p). Träffbildslägen vid provskjutning 49,0 (beräknat 49,5) och 97,0 (beräknat 99,0). Genomsnittsfel 1,5 procent, skillnad en procentenhet (12 p). Ett varv på rattarna ger 60 klick (4 p). Klicksen hörs och de känns, men känslan är aningen svampig med ett visst spel i rattsen (2 p). Nollställs med mynt eller motsvarande. Markeringarna linjerar med strecket under rattsen genom hela justerområdet (3 p). Det finns ingen indikation för hur många varv man vridit och inga siffror för antal klick på andra varvet (0 p). Inget lås för rattarna, men de är inte överdrivet lätta att vrida av misstag (1 p). Ingen zero stop (0 p). 29	Justermån i höjd 17 MIL (4 p), samt i sidled 17 MIL (3 p). Träffbildslägen vid provskjutning 49,5 (beräknat 49,5) och 99,0 (beräknat 99,0). Korrekt. (15 p). Ett varv på rattarna ger 60 klick (4 p). Klicksen hörs och känns relativt tydligt, men känslan är aningen svampig med ett visst spel i rattsen (2 p). Nollställs med insexnyckel. Markeringarna linjerar väl med strecket under rattsen genom hela justerområdet (3 p). Ingen indikation för antalet vridna varv (0 p). Inga siffror för andra varvet (0 p). Rattarna läses genom att rattsen trycks inåt, lossas med en enkel lyftning (2 p). Ingen zero stop (0 p). 33	Justermån i höjd 18 MIL (4 p), i sidled 18 MIL (3 p). Träffbildslägen vid provskjutning 51,0 (beräknat 49,5) och 101,0 (beräknat 99,0). Genomsnitt 2,5 procent överkorrektion, skillnad en procent (11 p). Ett varv på rattarna ger 60 klick (4 p). Klicksen hörs och känns distinkta. Det finns ett spel i rattsen men det är mycket litet (3 p). Nollställs med insexnyckel. Markeringarna linjerar väl med strecket under rattsen genom hela justerområdet (3 p). Under rattsen finns streck som indikerar att du vridit ett eller flera varv (2 p). Inga siffror för antal klick på andra varvet (0 p). Det finns ingen läsning av rattarna, men de är inte alltför lätta att vrida av misstag (1 p). Zero stop finns (3 p). 34
Optik	Centrumsörpär ett steg under referensoptiken (9 p), kantsörpär två steg under referensoptiken (3 p). Kraftig färgblödning (2 p). 14	Centrumsörpär två steg under referensoptiken (8 p), kantsörpär ett steg under referensoptiken (4 p). Kraftig färgblödning (2 p). 14	Centrumsörpär två steg under referensoptiken (8 p), kantsörpär ett steg under referensoptiken (4 p). Kraftig färgblödning (2 p). 14
Riktmedel och siktbild	Synfält på 10x och 100 meter 3,4 meter (2 p). Kortaste parallaxavstånd är 10 yards (2 p) och rattsen har 13 avståndsmarkeringar, men bara två mellan 100 och oändlighet (1 p). Graderad i yards (0 p). Riktmedel EBR-2C MRAD. Skalan bedömdes ha helt korrekt storlek (5 p). Riktmedlets centrala delar har streck på varje halv och hel MIL (3 p). Varannan hel MIL är numrerad (2 p). I de yttre delarna av riktmedlet finns en fingraderad skala 0,1 MIL (2 p). I centrum är hårkorset öppet för att inte skymma ett mycket litet mål, men öppningen är lite snålt tilltagen (1 p). Ingen belysning (0 p). 18	Synfält på 10x och 100 meter 4,1 meter (3 p). Kortaste parallaxavstånd är 10 yards (2 p) och rattsen har nio avståndsmarkeringar, men bara två mellan 100 och oändlighet (1 p). Graderad i yards (0 p). Riktmedel FFP Half Mil Dot. Skalan bedömdes visa korrekt mått (5 p). Riktmedlets centrala del har streck på halv MIL och punkt på hel MIL (3 p). Antalet MIL är inte numrerat (0 p). I stolporna finns gradering i 0,2 MIL (1 p). Centrumkorset är tunt men utan särskild lösning för att skymma minimalt (0 p). Belysning med fem röda och fem gröna lägen. Särskilt det svagaste röda läget är svagt nog för mörka förhållanden. Ingen batterisparfunktion (2 p). 17	Synfält på 10x och 100 meter 3,6 meter (2 p). Kortaste parallaxavstånd är 10 yards (2 p) och rattsen har elva avståndsmarkeringar, men bara två av dem mellan 100 och oändlighet (1 p). Graderad i yards (0 p). Riktmedel APMR FFP IR MIL. Skalan bedömdes visa en dryg procent för litet mått (4 p). Riktmedlets centrala delar har korta streck på varje halv MIL och långa på varje hel MIL (3 p). Varannan hel MIL är numrerad (2 p). Fingradering 0,1 MIL saknas, men delar av riktmedlet är graderade i 0,2 MIL (1 p). Korset i mitten har ingen särskild lösning för att skymma mindre vid finriktning. (0 p) Belysning med elva röda lägen varav flera är mycket svaga och lämpliga för mörka förhållanden. Ingen batterisparfunktion (2 p). 17
Omdöme	Billigast i testet och i grunden väl utformat, men med tydliga besparingar. Notera avsaknad av såväl zero stop som indikationer för antal varv, samt avsaknad av lås för rattarna. Kan du hantera det kan detta vara en instegsmodell. Levereras med enkelt linsskydd samt motljusskydd. 61	Det här siktet ger bra funktion för pengarna, men som framgår i beskrivning och poängsättning har tillverkaren sparat lite här och var. Notera avsaknad av såväl zero stop som indikationer för antal varv. Den som mest håller av i riktmedlet klarar sig dock långt med denna. Levereras med enkelt genomskinligt linsskydd. 64	Ett sikte som ger ett gott mekaniskt intryck och har allt nödvändigt. Det tappar någon poäng här och var på detaljer och lite på optiken, samt på en viss överkorrektion i klicksen (sådan kan kompenseras i ett ballistikprogram). En helt godkänd instegsmodell. Levereras med flipskydd. 65

**HAWKE FRONTIER 30 SF 5-25X56 FFP****ATHLON MIDAS
TAC HD 6-24X50 FFP MIL****VORTEX STRIKE EAGLE 5-25X56**

Pris	10 490 kronor.	8 995 kronor.	9 990 kronor.
Garanti	10 år.	Livstid.	10 år.
Mått	Längd 38 centimeter, vägd till 755 gram inklusive CR2032-batteri och flippskydd i lättmetall, tubdiameter 30 millimeter, ögonavstånd 102 millimeter.	Längd 37 centimeter, vägd till 762 gram, tubdiameter 30 millimeter, ögonavstånd 94 millimeter.	Längd 38 centimeter, vägd till 864 gram inklusive CR2032-batteri, tubdiameter 34 millimeter, ögonavstånd 93 millimeter.
Träfflägesjusteringar	Justermån i höjd 19 MIL (4 p), samt i sidled 19 MIL (3 p). Träffbildslågen vid provskjutning 49,0 (beräknat 49,5) och 98,0 (beräknat 99,0). En procent, räknas som korrekt. (15 p). Ett varv på rattarna ger 80 klick (4 p). Klicken hörs och känns distinkta, men med ett visst spel i rattan (2 p). Nollställs med insexnyckel. Markeringarna linjerar inte alltid perfekt med strecket under rattan (2 p). Ingen indikation för antalet vridna varv (0 p). Inga siffror för andra varvet (0 p). Rattarna läses genom att rattan trycks inåt, lossas med en enkel lyftning (2 p). Zero stop (3 p).	Justermån i höjd 25 MIL (6 p), i sidled 15 MIL (3 p). Träffbildslågen vid provskjutning 49,0 (beräknat 49,5) och 99,0 (beräknat 99,0). Korrekt. (15 p). Ett varv på rattarna ger 100 klick (6 p). Klicken hörs och känns distinkta, inget spel (3 p). Nollställs med hjälp av ett mynt eller motsvarande. Markeringarna linjerar väl med strecket under rattan genom hela justerområdet (3 p). Under rattan finns streck som indikerar att du vridit ett eller flera varv (2 p). Siffror för andra varvet behövs inte eftersom ett varv ger jämna 100 klick (1 p). Det finns ingen läsning av höjdrattan, men sidorattan skyddas under ett lock (vilket är i sin ordning eftersom det går att hålla av för vind i riktmedlet) och ingen av rattarna är alltför lätta att vrida av misstag (1 p). Zero stop finns (3 p).	Justermån i höjd totalt 31 MIL (6 p), i sidled 23 MIL (4 p). Träffbildslågen vid provskjutning 49,5 (beräknat 49,5) och 99,0 (beräknat 99,0). Korrekt. (15 p). Ett varv på rattarna ger 100 klick (6 p). Varje klick hörs och känns distinkt, men det finns ett litet spel i rattan (2 p). Nollställs med medföljande verktyg eller ett mynt. Markeringarna linjerar med strecket under rattan genom hela justerområdet (3 p). Ingen indikation på hur många varv man skruvat, men en uppsättning siffror för antal klick i andra varvet (1 p). Rattarna läses genom att rattan trycks inåt, lossas med en enkel lyftning (2 p). Zero stop (3 p).
Optik	Centrumskärpa ett steg under referensoptiken (9 p), kantskärpa ett steg under referensoptiken (4 p). Kraftig färgblödning (2 p). 15	Centrumskärpa ett steg under referensoptiken (9 p), kantskärpa samma som referensoptiken (5 p). Ganska kraftig färgblödning (3 p). 17	Centrumskärpa ett steg under referensoptiken (9 p), kantskärpa som referensoptiken (5 p). Kraftig färgblödning (2 p). 16
Riktmedel och siktbild	Synfält på 10x och 100 meter 3,4 meter (2 p). Kortaste parallaxavstånd är 15 yards (2 p) och rattan har tio avståndsmarkeringar, varav tre mellan 100 och oändlighet (2 p). Graderad i yards (0 p). Riktmedel FFP Mil Pro. Skalan bedömdes visa cirka en procent för litet mått (4 p). Riktmedlet har korta streck på varje halv MIL och långa på varje hel MIL (3 p). Varannan MIL nedåt är numrerad (2 p). Närmast centrum finns en viss fingradering i 0,25 MIL, men det är mindre användbart eftersom det inte korrelerar mot hela klick (0 p). Korset i mitten har en minimal öppning, men för liten för att vara till hjälp vid finriktning (0 p). Belysning med sex röda lägen. Det svagaste läget är svagt nog för mörka förhållanden. Ingen batterisparfunktion (2 p). 17	Synfält på 10x och 100 meter 3,6 meter (2 p). Kortaste parallaxavstånd är 10 yards (2 p) och rattan har nio avståndsmarkeringar, varav tre mellan 100 och oändlighet (2 p). Graderad i yards (0 p). Riktmedel APRS3 FFP MIL. Skalan bedömdes ha helt korrekt storlek (5 p). Riktmedlets centrala delar är fingraderad i 0,2 MIL (4 p). Varannan hel MIL är numrerad (2 p). Fingradering 0,1 MIL saknas, men det finns som sagt 0,2 MIL (1 p). Korset är öppet i mitten med en liten punkt för finriktning (2 p) Ingen belysning (0 p). 20	Synfält på 10x och 100 meter 4,2 meter (3 p). Kortaste parallaxavstånd anges till 15 (2 p). Det anges inte om detta är yards eller meter, troligen yards (0 p). Parallaxrattan har tio avståndsmarkeringar, varav tre mellan 100 och oändlighet (2 p). Riktmedel EBR-7C MRAD. Skalan bedömdes visa cirka en procent för litet mått (4 p). Riktmedlet är graderat i 0,2 MIL (4 p). Varje eller varannan hel MIL är numrerad i olika delar av riktmedlet (2 p). Delar av riktmedlet är fingraderat 0,1 MIL (2 p). Mitt i riktmedlet upphör korset och i mitten finns bara en liten punkt som skymmer minimalt av målet (2 p). Belysning med elva steg varav flera är mycket svaga, däremot ingen batterisparfunktion (2 p). 23
Omdöme	Ett sikte som ger ett i grunden gott intryck men tappas någon poäng här och var på detaljer. Sammanfattningsvis en godkänd instegsmodell. Levereras med motljusskydd och flippskydd i lättmetall samt ett litet grepp som kan skruvas i förstöringsvredet. 67	Det här siktet imponerar. Det tappade segern på några belysningspoäng, som kanske tillhör det minst viktiga i långhållssammanhang. Det har alla funktioner och en hög grad av exakthet i alla mått och justeringar. Optiken upplevs med knapp marginal bäst i testet. 80	Testvinnare! En nykomling som har alla funktioner som brukar förväntas på dyrare långhållssikten och bra klass på mekaniken. Optiken håller bra klass för prissegmentet. Levereras med enkelt linsskydd samt motljusskydd och "throwlever". 81